

# PRODUKTDATABLAD

## VITTINGE ORIGINAL



Vittinge Original är en extra slitstark, dubbelbelagd underlagstäckning med lågt diffusionsmotstånd samt mycket högt UV motstånd. Produkten är dimensionerad för att klara det extra slitaget som läggning på råspont innebär. Vittinge Original har en patenterad lösning med dubbla klisterkanter för mycket täta överlapp och är den enda diffusionsöppna underlagstäckningen som är godkänd under Vittingepannan.

Vittinge Original underlagstäckning – en del av ett komplett taksystem



### PRODUKTDATA:

<b>Färg:</b>	Svart
<b>Rulllängd:</b>	40 meter
<b>Rullbredd:</b>	1,3 meter
<b>Temp.beständighet:</b>	-40°C till +80°C
<b>Hanterbar ner till:</b>	-25°C
<b>*Vattentäthet:</b>	W1
<b>*Vattenpelare:</b>	1000 mm
<b>*Brandklass:</b>	E
<b>*Sd värde:</b>	0,02 m
<b>*Rivstyrka, N/50 mm:</b>	400 längs / 350 tvärs
<b>*Spikrivstyrka (spikhål), N:</b>	250 längs / 280 tvärs
<b>Material:</b>	Ultra består av en stomme i PE-fleece som är belagd med UV-stabiliserad PU på både ovan samt undersidan.
<b>Material i klisterkant:</b>	Självhäftande 1 komponents lim.
<b>Produkten kräver inte säkerhetsdatablad.</b>	

\*Enligt EN 13859-1

### FÖRPACKNING/FÖRVARING:

<b>Vikt per rulle:</b>	Ca 18,8 kg, 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Rullar per pall:</b>	12 st
<b>Emballering:</b>	Plastfolie
<b>Rekommenderad förvaringstemperatur:</b>	+5 till +30
Undvik vid lagring direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning. Förvaring inomhus rekommenderas.	
<b>Rullarna ska lagras stående.</b>	

# PRODUKTDATABLAD VITTINGE ORIGINAL



<b>SORTIMENT TILLBEHÖR:</b>	<b>Användande</b>	<b>Längd</b>	<b>Bredd</b>	<b>Färg</b>	<b>Åtgång</b>
<b>Unoroll</b>	Enkelsidig tape för reparation av underlagstak.	50 m	80 mm	Grå	Efter behov
<b>Duoroll</b>	Dubbelhäftande tape för tätning mellan underlagstaksfolier och takfotbeslag.	50 m	40 mm	Grå	Efter behov
<b>Flexiroll</b>	För tätning mot underlagstak vid genomföring.	5 m	88 mm	Grå	Samma som genomföringens omkrets plus 2-3 cm för överlapp.
<b>Genomföring</b>	Underbeslag för tät genomföring Ø 0-125mm. För underlagstak med tjocklek 0-28 mm.	29,5 cm	29,5 cm	Grå/svart	1 st per genomföring

<b>STANDARDS OCH CERTIFIKAT:</b>			
<b>CE-märkt</b>	Enligt EN 13859-1	<b>SP Certifieringsregel 009</b>	SC1362-11

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

<b>Dokumentnamn:</b>	<b>Revisions nr.:</b>	<b>Gäller från:</b>
Vittinge Original PDS SE	1.00	2017-04-01
<b>Skapat av:</b>	<b>Godkänt av:</b>	
MSI	JJN	