

DuraProtect
fliisiga



Divoroll Universal+ / +2S

Divoroll Universal+ / +2S

Kõrge rebenemiskindlusega hingav aluskate, mille stabiilsus on tagatud koostise kihtide vahele integreeritud PP-armeeringuga.

Toode Divoroll Universal+ puhul on toode ilma liimribadeta aga vastab samadele tehnilistele parameetritele. Liimimata paanivahedega paigaldus on sobiv paigalduseks soojustamata aluskatuste puhul

TEHNILISED ANDMED

Klassifitseerub Saksa Katusekaubanduse Liidu normide alusel UDB-A ja USB-A klassi


Rulli pikkus/-laius	50 x 1,5 m
Rulli kaal	ca. 12 kg
Kasutusala	nii soojustatud kui ka soojustamata aluskatted, seinte tuuletõke
Värv	Roheline
Omakaal	ca. 160 g/m ²
Toote koostis	4-kihiline aluskate milles on kaks fliisikihti, PP-armeeringu kiht ning Polyolefin diffusioonimembraan
Sd-väärtus	≤ 0,03 m
Tõmbetugevus	450/390 N/50 mm piki / risti suunas
Rebenemiskindlus	340/360 N piki / risti suunas
Veekindlus	W1
Veesamba test vastavalt EN 20811	≥ 3.000 mm
Toimivus ajutise kattena	4 nädalat
UV-stabiilsus	3 kuud
Tuletundlikkus	E
Toimivuse temperatuur	- 40 °C kuni +80 °C
Lühiajaline maksimaalne temperatuuri taluvus	100 °C

LÜHIDALT


- Vetthülgav tänu hüdrofoobsele DuraProtect fliisile, mis takistab niiskuse läbitungimist kattest
- Kõrge rebenemiskindlus tänu integreeritud armeeringu kihile
- Sobib paigalduseks nii rippuvana sarikate vahel kui ka jäikadel alustel (ehitusplaadid, laudis)
- Topelt liimribad tagavad tuulekindla liite paanide vahel
- Sobib ka ajutise kattena
- Sobib enamiku katusekatte materjalide aluskatteks
- Läbinud edukalt Berliini Tehnikaülikoolis tuuletunneli vihmatesti



Vetthülgav, diffuusne DuraProtect fliis




Integreeritud topelt liimribad



Tuule- ja õhu-kindel



Sobilik ka täislaudisele



Kõrge rebenemiskindlus



UDB-A
USB-A



BMI Eesti OÜ

Laki 6, Tallinn, 10621

+372 6 275 560

bmieesti.ee