

KLÖBER

TS-05#30-EN-1012. Valmistaja ei ole vastuussa painovirheistä. Rekisteröity tavaramerkki Klöber GmbH.



TOP-ROLL® on joustava ja helposti muotoutuva harja- ja ulkotaitteiviste. Se on nopea asentaa lähes kaikenlaisissa sääolosuhteissa. Tuote on hengittävä sekä kestävä ja antaa suojan lumi- ja vesisateelta. Luja butyyli-liimapinta on luo vahvan liitoksen kattotiilien kanssa. Asennus suunnittelijan ja valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

- nopea ja helppo asentaa
- hengittävä, vesihöyryä läpäisevä
- monipuolinen väri- ja kokovalikoima
- naulausnauha helpottaa asennusta
- huoltovapaa
- yleistuote - sopii useimmille betoni-, savi-, liuskekivi, laatta ja metallikatoille niin harja- kuin ulko/selkätaiteisiin

Käyttöalueet

Sopii tasaisille ja matalaprofiilisille katoille kattoharjalle/selkätaiteeseen

Materiaali

- kudoksen ja väripinnoitetun alumiininauhan yhdistelmä
- alumiininauhan alapuolella suojapaperilla varustettu butyyli-liimapinta

Pakkauskooko ja tuotekoodit

Pakkaus	4 rullaa		
Lava	KR1310	310 mm leveä	120 rll
	KR1390	390 mm leveä	80 rll

Värikoodit

punainen	-0100
tumman ruskea	-0200
antrasiitti	-0402

TEKNISET OMINAISUUDET

Tuulettuva pinta-ala	210 mm = 600 cm ² /m	310/390 mm = 1000 cm ² /m
Palotekninen luokitus	E	
Asennuslämpötila	+5 °C – +35 °C	
Lämmönkestävyys	-20 °C – +95 °C	
Pituus	5 m	
Leveys	310 mm, 390 mm	
Venyvyys	1,35 (35 %)	

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

ScancercO Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancercO.fi



SCANCERCO