

Katuseaste

KATUSEASTE BETOONIST JA KERAAMILISTELE KATUSEKIVIDELE

Katuseaste on mõeldud pääsu loomiseks katuse räästast või katuseluugist teeninduspunktini, samuti muuks vertikaalsuunas liikumiseks kivikatustel. Aste toetub metallkobaga roovitise taha. BMI Monier toodetud katuseastmete kasutus on heaks kiidetud ka Päästeameti ja Korstnapühkijate koja poolt.

PAIGALDUSSOOVITUSED

Katuseaste on mõeldud enamkasutatavale roovitisele kõrgusmõõduga 45...50 mm. Aste ei kinnitata eraldi kinnitusvahenditega (kruvid, naelad). Kahe astme vaheline maksimaalne kaugus võiks olla 40 cm. Pikema sammu puhul on liikumine katusel raskendatud. Paigaldusel peab astme tugilatile toetuva katusekivi kanna freesima maha nii, et oleks tagatud kivi nõuetekohane toetumine alumisele katusekivile. Kui katusekivi jääb toetuma katuseastme kandelatile võib see rohke lume puhul tekitada kivile punktkoormuse ja kivi seetõttu puruneda. Katuseastmete paigaldus on lubatud ka diagonaalis mööda katusepinda. Diagonaalis paigaldatud astmete tsentrite vahe ei tohiks olla suurem kui pool astme laiust. Suurema tsentrite vahekauguse puhul võib aste nihkuda paigast horisontaalsuunas ning muuta liikumise ohtlikuks.

MÄRKUSED

BMI Monier katuseaste ei ole sertifitseeritud turvatoode. Antud toode on mõeldud redelastmestiku tekitamiseks kivikatustele, kuid antud astmetele ei tohi kinnitada ei rakmeid ega isikukaitsevahendeid. Katuseastmete valik on katusekivi tüübi põhine. Astme ostmisel teavitage müüjat kasutatavast kivitüübist.

TOOTEINFO

Katuseastmed valmistatakse tsingitud ja pulbervärvitud terasest.

Astme pind on rihveldatud vältimaks kasutaja libisemist vertikaalsuunas ning astme servad on tõstetud horisontaalse libisemise vältimiseks.

Pakutavad värvid : savipunane ja must

