

VELUX craftsman's roof exit GVT

VELUX®

Klaaspakett 00H



Akna saab paigaldada katusele, mille kalle on vahemikus 20° kuni 65°.



VELUX roof window GVT is designed for use in uninhabited rooms where easy access to the roof and regular ventilation is needed. Side-hung, it opens to the left or right depending on preferred use. Made from maintenance-free aluminium and polyurethane. Comes complete with integrated flashing and moulded tread. Available with black or red profiles.

- Kolm tuulutusasendit võimaldavad teil tagada pideva väikse õhuvoolu katusealustes mitteeluruumides.
- Avaneb väljapoole vasakule või paremale, et võimaldada hõlpsat juurdepääsu katusele.
- Patenteeritud avamise piiraja hoiab akent kindlalt lahti 90-kraadise nurga all.
- Juurdepääs katusele on ohutu tänu libisemisvastaste soontega äärel.
- Tänu pressitud alumiiniumist raamile saate nautida katuseakna probleemi- ja hooldusvaba kasutamist.
- Universaalsed integreeritud veeplekid tagavad täiusliku paigalduse koos lihtsa paigaldustöö ja veekindla ühendusega.














Olemasolevad suurused ja päevavalguse ala

	540
830	GVT 103 (0.37)

Kõik mõõtmised on millimeetrites. () = tõhus päevavalguse ala, m²

Klaaside omadused

Klaaspakett 00H		
	Soojusisolatsioon Madala energiakuluga klaaspakett vähendab aknakaudset soojuskadu ja suurendab mugavust siseruumides.	$U_g = 3.0$
	Lisa päikesevalgus Külmemas kliimas ja suurte aknapindadega hoonetes tagab lisa-päikesevalgus talveperioodil parema sisekliima.	0.78
	Päikesekaitse Soojas kliimas ja suurte aknapindadega ruumides tagab päikesekaitsega klaaspakett suveperioodil parema sisekliima.	★★☆☆
	Turvalisus Paksem lamineeritud sisemine klaas suurendab vastupidavust käsitsi rünnakute vastu (sissemurdmine).	N/A
	Kaitsev lamineeritud kiht Hoiab ära klaasi juhusliku purunemise korral selle kukkumise tупpa.	
	Karastatud klaas Lisab klaasi välispinnale tugevust, et kaitsta ekstreemsete ilmastikutingimuste, näiteks tugevate tormide ja rahe eest.	
	UV-filter Kaitseb teie sisustust päikese kahjulike UV-kiirte põhjustava tuhmumise eest.	
	Vihmamüra vähendamine Vihmamüra vähendamine loob tõkke akna ja väljas valitseva ilma vahele, et tunda end vihmastel päevadel või öödel häirimatult.	
	Lihtne puhastada Mustust hülgav kate võimaldab teil kulutada vähem aega puhastamisele ja rohkem aega vaate nautimisele.	
	Kondensatsioonivastane Kondenseerumisvastane kate vähendab oluliselt aega, mil klaasi välispinnal on kondensaati ja tagab seega aknast selge vaate.	

Klaaside struktuur

Klaaspakett	Variatiivne koostis
Topeltklaasiga	3 mm selektiivklaas – 10 mm õhk – 3 mm selektiivklaas

Siseviimistlus

Material Description	Hooldusvaba must Viimistletud poliüretaanlakiga.
Värvikood NCS, sisepind	S 9000-N
Lähim värvikood RAL, sisepind	9005

Välimised katted

Material Description	Alumiinium, tumehall Tumehall
Värvikood NCS, välispind	S 7500-N
Lähim värvikood RAL, välispind	7043

Garantiiperiood



Lisateave

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://velux.com>.