Toimivusdeklaratsioon

SYN-BMI-027-CE

DIVOROLL UNIVERSAL

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

SYN-BMI-027-CE

2. KAVANDATUD KASUTUSALA:

Aluskate katuse põhikkatte alla

3. TOOTJA ja, kui on kohaldatav, VOLITATUD ESINDAJA

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM(ID):

süsteem 3

5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13859-1:2010

6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 15, FRANCE
0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ian Hind

Luxembourg

26.09.2024

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

PÕHIOMADUSED	TOIMIVUS
Tuletundlikkus	Klass E
Kaitse veeläbitungimise eest	W1
Tõmbetugevus (piki)	450 +30/-30 N/50mm
Tõmbetugevus (põiki)	390 +30/-30 N/50mm
Venivus (piki)	20 +5/-5 %
Venivus (põiki)	15 +5/-5 %
Rebimistugevus (piki)	340 +30/-30 N
Rebimistugevus (põiki)	360 +30/-30 N
Kaitse veeläbitungimise eest pärast tehisliku vanandamist	W1
Tehislik vanandamine: tõmbetugevus (piki)	400 +30/-30 N/50mm
Tehislik vanandamine: tõmbetugevus (põiki)	340 +30/-30 N/50mm
Tehislik vanandamine: venivus (piki)	15 +5/-5 %
Tehislik vanandamine: venivus (põiki)	10 +5/-5 %
Painduvus madalatel temperatuuridel	-20 C°

HARMONEERITUD STANDARD EN 13859-1:2010

Versiooni number 1/2024