


Divoroll UNIVERSAL


Hingav katuse aluskate igapäevaseks kasutamiseks, mis on tugevam ja vastupidavam kui tavapärased aluskatted, muutes selle tõeliseks universaalseks aluskatteks praktiliselt igat tüüpi viilkatustele, olgu need siis katuse-, kiltkivi või profiiplekk.



PEAMISED EELISED



Kvaliteetne ja hingav igapäevaseks kasutamiseks mõeldud membraan, millel on lisatugevus.



**150
g/m²**

Membraani kaal.

Aure läbilaskev membraan laseb niiskusel välja pääseda, tagades hea ventilatsiooni ja aidates hoonel "hingata".

TOOTEKOOD	LAIUS	PIKKUS	TEIP	VÄRVUS	KIHTE	RULLI KAAL	RULLE ALUSEL
304500599	1.5 m	50 m	-	hall	4	11.8 kg	20 rulli

TEHNILINE INFO	Väärtus	Ühik	Tolerantsid [+/-]	Testi meetod
Värvus	hall			
Kihte	4			
Kaal	150	g/m ²	- / + 10%	EN1849-2
Pikkus	50	m	-0%	EN 1848-2
Laius	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Sirgsus	< 30	mm 10m kohta		EN 1848-2
Tõmbetugevus (piki)	450	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Tõmbetugevus (põiki)	390	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Venivus (piki)	20	%	-/+5	EN 12311-1
Venivus (põiki)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Naela rebenemiskindlus (piki)	340	N	-/+30	EN 12310-1
Naela rebenemiskindlus (põiki)	360	N	-/+30	EN 12310-1
Mõõtmete stabiilsus	2	%		EN 1107-2
Külma painduvus (paindlikkus)	-20	°C		EN 1109
Auru läbilaskvus	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Meetod C
Veekindlus	W1	Klass		EN 1928:2000
Tulepüsivusklass	E	Klass		EN 13501-1
Veesammas	>3000	mm		EN 20811
VANANEMISOMADUSED				EN17872
Veekindlus	W1	Klass		EN1928:2000
Tõmbetugevus (piki)	400	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Tõmbetugevus (põiki)	340	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Venivus (piki)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Venivus (põiki)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Tugeva vihma test	läbitud	Klass		TU Berlin
Takistus õhu läbitungimisele	<0.006	m ³ (hxm ² x50Pa)		EN 12114
Vastupidavus temperatuurile	-40 to +80	°C		
Maksimaalne UV-stabiilsus (katmata)	4	kuud		EN13859-1:2010
Maksimaalne katteaeg	6	nädalat		

Tooteid, tehnilisi standardeid ja tegevusjuhiseid vaadatakse pidevalt üle. Jätame endale õiguse tooteid ja teavet ette teatamata muuta ning täiendada. Värskeima teabe ja täiendava nõu saamiseks võtke palun ühendust lähima tehnilise teeninduse või klienditeenindusega. Lisateavet leiate ka meie veebisaidilt.

JÄTKUSUUTLIKKUSE TEAVE

Tootja avaldus	<p>REACH: Divoroll Universal ei sisalda ühtegi ainet, mis vastaks REACH-i kriteeriumidele kui eriti ohtlik aine.</p> <p>Plastifikaatorid: Divoroll Universal on plastifikaatorivaba. Divoroll Universal on PFAS-vaba.</p>
Ringlussevõtt ja jäätmekäitlus	Divoroll Universal'i võib utiliseerida plastjäätmena, kuna see ei vaja mingeid erimenetlusi või spetsiaalseid jäätmekäitlusprotseduure.
Euroopa Liidu jäätmekoodid	<p>Transportpakendi kile: 150102</p> <p>Tootepakendi papp ja papist rullisüdamik: 150101</p> <p>Interzero number: 248961</p> <p>Jäätmekood: 170904</p>



interzero®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Hoida kuivas kohas, eemal tuulest, vihmast, päikesest ja kuumusest.