



Toimivusdeklaratsioon

Aluskiht VIKINGROLL 160

1. Toote identifitseerimiskood

Premium Private Label 160/Vikingroll 160

2. Ehituskauba identifitseerimine

Aluskiht VIKINGROLL 160

3. Ehituskauba kavandatud kasutusotstarve

Difusioonitõkketa aluskiht kõikide katuseliikide all kasutamiseks kooskõlas standardiga EN 13859-1

4. Tootja

Hermann Technoplast GmbH
Xantener Str.7
D-41460 Neuss

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress

Benders Baltic Nord OÜ
Papiniidu 5
80010 Pärnu

6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kinnitamise süsteem

Süsteem 3 ja 4

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Standard	Toimivus
Pikkus	EN 1848-2	50 m; 25 m (+/- 0,5 m; +/-0,25 m)
Laius	EN 1848-2	1,5 m (+/-0,015 mm)
Paksus	EN 1848-2	0,7 mm (+/- 0,1 mm)
Sirgus	EN 1848-2	vastab nõuetele
Mass pinnaühiku kohta	EN 1848-2	160 g/m ² (-8+16 g/m ²)
Tõmbeomadused:		
- suurim tõmbetugevus MD	EN 12311-1, EN 13859-1	380 N / 50 mm (-38 N / 50 mm)
- suurim tõmbetugevus CD	EN 12311-1, EN 13859-1	300 N / 50mm (30 N / 50 mm)
- venivus MD	EN 12311-1, EN 13859-1	50% (+/-20%)
- venivus CD	EN 12311-1, EN 13859-1	65% (-30+20%)
Vastupidavus rebenemisele MD	EN 12310-1, EN 13859-1/B	340 N (-34 N)
Vastupidavus rebenemisele CD	EN 12310-1, EN 13859-1/B	320 N (-32 N)
Takistus vee tungimisel tarindisse	EN 1928	W1
Veeauru läbilaskvus	EN 12572/C	Sd = 0,02 m (+0,015 m)
Takistus õhuläbilaskvusele	EN 12114	0,018 m ³ /m ² .h. 50 Pa
Tuletundlikkus	EN 13501-1	F

8. Tootja kinnitus ja kuupäev

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.