

# Flexisteel Light

## TOOTELEHT

Flexisteel Light on kummibituumenist aluskate. See on valmistatud SBS modifitseeritud bituumenist ja polüestertugikihist. Pealmisele ja alumisele pinnale on kinnitatud polüpropüleenkiust kangas. Aluskatte pikkadel külgedel on 80 mm iseliimuvad servad, mis on kaitstud eemaldatava killega.

### Tooteklass

Vastab aluskatete tooteklasside AKK1 ja AKV nõuetele.

### Standardid

Vastab standardi EN 13859-1:2014 Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays – Part 1: Underlays for discontinuous roofing nõuetele.

### Kasutamine

Kasutatakse tükkmaterjalidest kattematerjalide nagu teras- ja kivikatused ning bituumenkatuseplaadi aluskattena suure kaldega katustel. Paigaldatakse kindlale suletud alusele, piludega alusele või vabalt rippuvana. Tutvuge paigaldusjuhendiga.

### Mõõtmed

Rulli mõõtmed	1 × 25 m (25 m <sup>2</sup> )
Paksus	u 2,5 mm
Rulli kaal	u 18,5 kg
Rulli alusel	24
Toote nr	36834

### Pakend

Tooted on kokku rullitud ja paberisse pakendatud. Rullid on paigutatud püstiselt kaubaalusele, mis on kaetud killega. Alusel on 24 rulli ja alus koos kaubaga kaalub umbes 500 kg.

### Ladustamine

Rulle tuleb hoida püstiselt ja transportimise ning välistingimustes ladustamise ajal kaitsta mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Mitte hoida pikka aega välistingimustes otsese päikesevalguse käes. Kaubaaluseid mitte üksteise otsa laduda. Käsitseta ettevaatlikult.

### Kõrvaldamine

Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

### Turustaja

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
Tel 020 7436 200

### Päritoluriik

Rootsi



### BMI Eesti

Karamelli 6  
11318 Tallinn  
e-mail: eesti@bmigroup.com  
Tel: +372 682 8118

[bmigroup.com/ee](http://bmigroup.com/ee)