

Flexisteel

TOOTELEHT

Flexisteel on bituumenist aluskate. See on valmistatud SBS modifitseeritud bituumenist ja polüestertugikihist. Pealmisele ja alumisele pinnale on kinnitatud polüpropüleenkiust kangas. Aluskatte pikkadel külgedel on 80 mm iseliimuvad servad, mis on kaitstud eemaldatava kilega. Toote kaal 1800 g/m.

Standardid

LCPC standard EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays
– Part 1: Underlays for discontinuous roofing

Tooteklass

Bituumenrullmaterjalid TL2
Aluskatted tooteklassid AKE, AKK1

Kasutamine

Kasutatakse tükkmaterjalidest kattematerjalide nagu teras- ja kivikatted ning bituumenkatuseplaadi aluskattena. Tutvuge paigaldusjuhendiga.

Mõõtmed

Rulli mõõtmed	1 × 13 m (13 m ²)
Paksus	u 2,5 mm
Rulli kaal	u 23,5 kg
Rulli alusel	24
Toote nr	36833

Pakend

Tooted on kokku rullitud ja paberisse pakendatud. Rullid on paigutatud püstiselt kaubaalusele, mis on kaetud kilega. Alusel on 24 rulli ja alus koos kaubaga kaalub umbes 600 kg.

Ladustamine

Rulle tuleb hoida püstiselt ning transportimise ja välistingimustes ladustamise ajal kaitsta mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Mitte hoida pikka aega välistingimustes otsese päikesevalguse käes. Kaubaaluseid mitte üksteise otsa laduda. Käsitseta ettevaatlikult.

Kõrvaldamine

Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

Turustaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Tel 020 7436 200

Päritoluriik

Rootsi



BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee