

Keevitatav PintaPolar

TOOTELEHT

PintaPolar FireSmart (K-PS 170/4375) on kummibituumenist iseliimuv mitmekihiline pealiskate. Kate on tugevdatud kummibituumeniga immutatud polüestertugikihiga (170 g/m²). Kaetud värvilise puistega ja allpool on eemaldatava kaitsekilega liimpind.

Tooteklass ja standardid

EN 13707 Bituumenist veetõkkerullmaterjalid.

Tooteklass

Bituumenrullmaterjalid TL2

Tuleklass

BROOF(t2) (standard ENV 1187)

Kasutamine

Mitmekihiliste katusekatete pealiskate.

Mõõtmed

Rulli mõõtmed 8 × 1 m (8 m²)

Paksus u 4 mm

Rulli kaal 40 kg

Rulli alusel 25



Pinnapuiste värvivariandid

Toote nr:	30 953	31 071	31 061	30 981	31 001	30 991	31 011
Puiste värv:	HH kivisöehall	MA antratsiitmust	HG hall graniit	VA valge	MV metsaroheline	TP telliskivipunane	LR looduspruun

Pakend

Rullitud ümber kartongist rulli. Kaubaalusel on 25 püstiasendis rulli ja alus on kaetud killega. Kaubaaluse kaal koos tootega on umbes 1020 kg.

Ladustamine

Rulle transportida ja hoida stabiilsel alusel püstiselt. Transportimise ja välitingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitseta ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

Kõrvaldamine

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

Tootja

Icopal Oy

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

tel 020 7436 200

Päritoluriik

Soome



BMI Eesti

Karamelli 6

11318 Tallinn

e-mail: eesti@bmigroup.com

Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee