

# Plano aluskate

## TOOTELEHT

Kummibituumenist Plano on mitmekihilistele katusekatetele mõeldud liimservaga rullaluskate. Materjal on tugevdatud kummibituumeniga immutatud klaaskiust kihiga (60 g/m<sup>2</sup>). Toode on mõlemalt poolt kaetud liivaga. Nii pealmisel kui ka alumisel pinnal on eemaldatava kilega kaitstud liimserv. Tootetüüp K-MS 60/2200.

### Tooteklass ja standardid

Vastab aluskatete tooteklassi AKK2 nõuetele.

EN 13707 Veetõkkerullmaterjalid. Bituumenist veetõkkerullmaterjalid katustele. Määratlused ja omadused.

EN 13859-1 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused.

Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted.

### Kasutamine

Kasutatakse tükkmaterjalidest katusematerjalide nagu teras- ja kivikatted ning bituumenkatuseplaadi aluskattena suure kaldega katustel. Tutvuge paigaldusjuhendiga.

### Mõõtmed

Rulli mõõtmed	1 × 10 m (10 m <sup>2</sup> )
Paksus	u 1,8 mm
Rulli kaal	u 22 kg
Rulli alusel	36
Toote nr	22001

### Pakend

Tooted on kokku rullitud ja paberisse pakendatud. Rullid on paigutatud püstiselt kaubaalusele, mis on kaetud kilega. Alusel on 36 rulli ja alus koos kaubaga kaalub umbes 810 kg.

### Ladustamine

Rulle tuleb hoida püstiselt ja transportimise ning välitingimustes ladustamise ajal kaitsta mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Mitte hoida pikka aega välitingimustes otsese päikesevalguse käes. Kaubaaluseid mitte üksteise otsa laduda. Käsitseta ettevaatlikult.

### Kõrvaldamine

Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

### Turustaja

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
Tel 020 7436 200

### Päritoluriik

Soome



### BMI Eesti

Karamelli 6  
11318 Tallinn  
e-mail: eesti@bmigroup.com  
Tel: +372 682 8118

[bmigroup.com/ee](http://bmigroup.com/ee)