

# Suoritusasoilmoitus

No.: FIN 110-5020

Version: 3

## Tuotteen kaupan nimi:

Plano Natur, Tema, Antik, Claro ja Claro Antik

## 1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

FIN 110-5020

## 2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut bitumiset kattolaatat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

## 3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Suomi Oy,  
Läntinen teollisuuskatu 13,  
02920 Espoo-FI

## 4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 3

## 5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 544:2011

## 6. ILMOITETTU LAITOS

0809 Eurofins Expert Services Oy

## Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marko Väänänen Managing Director BMI Suomi Oy

\*

Espoossa

8.3.2024

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusastotason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.

Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.

## 7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Vetolujuus pituussuuntaan	min 600 N/50 mm	EN 544:2011
Vetolujuus poikittain	min 400 N/50 mm	
Naulanvarren vetolujuus poikittain	min 100 N	
Palokäyttäytyminen	Luokka F**	
Ulkopuolisen palon kesto	Broof(t2)*	
Bitumimäärä	min 1300 g/m <sup>2</sup>	
Leveys	1000 ± 3 mm	
Korkeus	317 ± 3 mm	
Syklisen vanhennusrasituksen sieto	NPD	
Lämmönkesto	≤ 2 mm	
Siroteen kiinnipysyvyys	≤ 2,5 g	
Vedenimukyky	≤ 2 %	

NPD: suoritusastoa ei ole määritely.

\*Rakenne:  
Täyttää vaatimuksen Broof(t2) EN 13501-5 kuvatuilla puualustoilla, käytettäessä seuraavia aluskermejä:  
Plano Aluskermi liimattava  
Fel'x Plus

\*\*Komission päätöksen 96/603/EC mukaan