

JUURISUOJAKERMI ANTIROOT

Katepal Antiroot TL2 on viherkattojen juurisuojaukseen tarkoitettu hitsattava pintasiroteellinen kermi. Antiroot täyttää Kattoliiton TL2-tuoteluokan mukaiset vaatimukset. Tuotteen alapinnassa on kauttaaltaan hitsobitumi, jonka päällä ohut poishitsattava muovikalvo.

Minimikaltevuus 1:80

Asennustapa Tulityö, Hitsaus

Käyttökohde Viherkatoille,
Ammattituote

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	8 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 220 x 220 mm	Yläpinta	Liuskekivisirote
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hitsausbitumi
Pakkausta/lava	25 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	7 m ²	Sertifikaatit	CE
Neliöpaino (kg/m²)	5 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Tuoteyhdistelmissä loivilla katoilla toimivat tuoteluokan TL3 aluskermit K-ES, K-TES ja K-ES hitso kattokaltevuuksiin 1:40 asti (VE40).

Tuoteluokan TL2 aluskermit K-MS 170/3000, K-TMS 170/3300, K-MS 170/3500 ja K-MS 170/4000 kermiyhdistelmissä kattokaltevuuksiin 1:80 asti (VE80).

Kermiyhdistelmien pintakermiksi soveltuu K-PS 170/5000 TL2 ja TUPLA TL1. Viherkatoilla pintakermiksi asennetaan juurisuojattu Antiroot TL2 tai Tupla Antiroot TL1. Viherkattorakenteessa juurisuojakermin pinta salaojitetaan.