

# ALUSKERMI K-MS 170/4000

K-MS 170/4000 on hitsattava tuoteluokan kaksi (TL2) aluskermi. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotetta käytetään monikerroskatteiden alus- ja välikerminä sekä vedenpaine-, kosteus- ja pihakansieristyksissä. Tuotteen alapinnassa on kauttaaltaan hitsobitumi ja yläpinnassa hieno hiekka. Tuote sopii myös sokkelin vedeneristykseen ja radoneristykseen.

**Minimikaltevuus** 1:80

**Asennustapa** Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus

**Käyttökohde** Perustusten vedeneristys, Viherkatoille, Loiville katoille, Radoneristys, Aluskermi, Höyrynsulku

## TUOTETIEDOT

<b>Tuotteen mitat</b>	10 m x 1 mm	<b>Materiaali</b>	Kumibitumi
<b>Pakkauksen mitat</b>	1000 x 220 x 220 mm	<b>Yläpinta</b>	Hiekka
<b>Myyntierän koko (kpl)</b>	1 kpl	<b>Alapinta</b>	Hitsausbitumi
<b>Pakkausta/lava</b>	25 kpl	<b>Sertifikaatit</b>	CE
<b>Hyötyneliöt</b>	9 m <sup>2</sup>		
<b>Neliöpaino (kg/m<sup>2</sup>)</b>	4 kg		

## MUUT/TEKNISET TIEDOT

Monikerroskatteiden aluskermeiksi soveltuvat tuoteluokitellut TL2- ja TL3-tuoteluokan aluskermit. Aluskermin kiinnitystapa ja ominaisuudet valitaan kattokaltevuuden ja alustan mukaisesti.

Vedeneristysluokan VE40 (kattokaltevuus 1:40 ja jyrkemmät katot) monikerroskatteet toteutetaan vähintään TL3-aluskermin ja TL2-pintakermin yhdistelmällä. Vedeneristysluokkien VE80 ja VE80R monikerroskatteen aluskermeiksi soveltuvat TL2-tuoteluokan aluskermit.

Käytetty aluskermi voi olla myös ilman tulitöitä asennettava tuoteluokiteltu aluskermi, kuten SuperBase Grip Green (TL3) tai HeavyBase (TL2).