

ALUSKERMI SUPERBASE GRIP GREEN

Taipuisa ja murtumaton SuperBase Grip Green -aluskermi on SBS-kumibitumia ja molemmissa pinnoissa on tiiviit itseliimautuvat liimareunat. SuperBase Grip Green sopii erinomaisesti omatoimirakentajalle. Tuote on AKE-luokan aluskate ja sen varassa katto voi vaikka talvehtia. Soveltuu bitumikatteiden sekä tiili- ja pelttikatteiden aluskermiksi.

Katepal Green on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen hiilipäästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita, ja valmistukseen on käytetty uusiutuvaa vihreää sähköä. Katepal Green -bitumikermien hiilijalanjälki on merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen, mutta Katepal Green -tuotteilla päästään vielä alemmas.

Asennustapa Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde Aluskate tiili- ja peltikatoille, kiinteälle alustalle, Jyrkille katoille, Aluskermi, Höyrynsulku

Takuu 15 vuotta

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	15 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 200 x 200 mm	Yläpinta	Grip-pinta, Liimareuna
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hiekka, Liimareuna
Pakkausta/lava	30 kpl	Sertifikaatit	CE
Hyötyneliöt	14 m ²		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Kattolaatta-, tiili- ja peltikatot ovat epäjatkuvia katemateriaaleja saumojensa vuoksi. Kaikki epäjatkuvat katemateriaalit vaativat allensa varmistavaksi kerrokseksi aluskermin tai – katteen. Aluskatteen tehtävä on ohjata aluskatteen päälle päässyt vesi räystääslinjojen ulkopuolelle. Aluskate voi sitoa alapuolista kosteusrasitusta itseensä (kondensiosuojatut aluskatteet) tai läpäistä vesihöyryä/kosteutta (diffuusioavoimet aluskatteet (AKD)).