

ALUSKERMI XTRABASE

XtraBase on lasikuitutukikerroksellinen bitumisten kattolaattojen SBS-kumibituminen aluskermi. Tuotteessa on ala- ja yläpinnassa 10 cm leveä liimasauma irrotettavan suojamuovin alla. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle mekaanisin kiinnikkein esimerkiksi huopanauloin.

XtraBase täyttää Kattoliiton AKK2-tuoteluokituksen. Toimivat Katot 2022 -julkaisu suosittelee tiili- ja peltikatteiden alle vähintään AKK1-luokan aluskermiä.

Asennustapa Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde Jyrkille katoille

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	15 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 200 x 200 mm	Yläpinta	Hiekka, Liimareuna
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hiekka, Liimareuna
Pakkausta/lava	30 kpl	Sertifikaatit	CE
Hyötyneliöt	14 m ²		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Kattolaatta-, tiili- ja peltikatot ovat epäjatkuvia katemateriaaleja saumojensa vuoksi. Kaikki epäjatkuvat katemateriaalit vaativat allensa varmistavaksi kerrokseksi aluskermin tai -katteen.

Aluskatteen tehtävä on ohjata aluskatteen päälle päässyt vesi räystääslinjojen ulkopuolelle. Aluskate voi sitoa alapuolista kosteusrasitusta itseensä (kondensiosuojatut aluskatteet) tai läpäistä vesihöyryä/kosteutta (diffuusioavoimet aluskatteet (AKD)).