

PARVEKE-ALUSKERMI

Parvekekermejä käytetään loivien parvekkeiden (minikaltevuus 1:80) toteutukseen. Tuotteet voidaan asentaa ilman tulitöitä.

Parveke aluskermi on TL2-luokan SBS-kumibitumikermi. Tuotteen alapinnassa on liimaraidat suojakalvon alla ja yläpinnassa bitumipinta suojakalvon alla. Alustaksi soveltuu betoni tai puu ja räystäälle asennetaan tippapellit.

Minimikaltevuus 1:80

Asennustapa Itseliimautuva,
Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde Parvekkeet,
Viherkatoille, Loiville
katoille, Ammattituote,
Aluskermi

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	8 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 200 x 200 mm	Yläpinta	Bitumipinta
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Itseliimautuva
Pakkausta/lava	30 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	7 m ²	Sertifikaatit	CE
Neliöpaino (kg/m²)	3 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Tuotetta käytetään yhdessä Parveke-pintakermin kanssa. Tuotteen pinnassa on bitumipinta suojamuovin alla. Alapinnassa on suojamuovin alla liimaraidat.

Parveke-aluskermi (TL2) yhdessä Parveke-pintakermin (TL2) kanssa muodostavat varman ja vedenpainetta kestävä vedeneneristyksen, jonka minimikaltevuus on 1:80. Itseliimautuvilla tuotteilla toteutetuilla katoilla tulee olla ulkopuolinen vedenpoisto.