

ALUSKERMI

Katepal XtraBase

Katepal XtraBase on aluskermi, jonka ylä- ja alapinnassa on hieno hiekka sekä tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 100 mm leveä liimareuna suojamuovin alla.



KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal XtraBase on AKK2-luokan epäjatkovien kattojen liimareunoin varustettu aluskermi. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle ja kiinnitetään alustaansa mekaanisesti yläpinnan liimareunan keskeltä. Varsinainen pintakate suositellaan asennettavaksi mahdollisimman pian aluskerman asentamisen jälkeen.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Tuotteen mitat	1 x 15 m
Pakkausta/lava	30 kpl
Hyötyneliöt	13,5 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	2,2 kg
Pakkauksen paino	32 kg
Yläpinta	Hiekka, Liimareuna
Alapinta	Hiekka, Liimareuna
Aluskateluokka	AKK2

