

PARVEKE-PINTAKERMI

Parvekekermejä käytetään loivien parvekkeiden (minikaltevuus 1:80) toteutukseen. Tuotteet voidaan asentaa ilman tulitöitä.

Parveke Pintakermi on TL2-luokan SBS-kumibitumikermi. Tuotteen alapinnassa on liimapinta kauttaaltaan suojakalvon alla ja yläpinnassa värillinen (harmaa) sirote.

Minimikaltevuus 1:80

Asennustapa Itseliimautuva

Käyttökohde Parvekkeet, Viherkatoille

Alustaksi soveltuu betoni- tai puualusta ja räystäälle asennetaan tippapellit.

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	8 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 200 x 200 mm	Yläpinta	Liuskekivisirote
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Itseliimautuva
Pakkausta/lava	25 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	7 m ²	Sertifikaatit	CE
Neliöpaino (kg/m²)	5 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Käytetään yhdessä Parveke-aluskermin (TL2) kanssa. Tuotteen pinnassa on harmaa sirote. Alapinnassa on suojamuovin alla liimapinta kauttaaltaan, joka tarttuu Parveke-aluskermin bitumipintaan tiukasti kiinni.

Parveke-aluskermi (TL2) yhdessä Parveke-pintakermin (TL2) kanssa muodostavat varman ja vedenpainetta kestävän vedeneristyksen, jonka minimikaltevuus on 1:80. Itseliimautuvilla tuotteilla toteutetuilla katoilla tulee olla ulkopuolinen vedenpoisto.