

LaippaPolar

TUOTESELOSTE

Kumibituminen LaippaPolar on molemmilta pinoilta hitsattava läpivientien eristyskermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitutukikerroksella (100 g/m²). Yläpuolelta kermi päällystetty harsolla ja alapuolelta hitsausmassalla, jota suojaa ohut muovikalvo.

Käyttö

Läpivientien tiivistys kermi.

Mitat

Rullakoko	8 x 1 m (8 m ²)
Paksuus	n. 3,2 mm
Rullan paino	31,6 kg
Rll/lava	30

Pakkaus

Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 30 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n.1000 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi

