

Polar hitsattava

TUOTESELOSTE

Kumibituminen Polar hitsattava on monikerroskatteiden aluskermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (170 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty hiekalla ja alapuolella on hitsausmassa, jota suojaa ohut muovikalvo. Polar hitsattavan tuotelajin on K-MS 170/4000.

Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.
EN 13970 Bitumiset höyrynsulut.

Tuoteluokat


Bitumikermit TL2
Bitumiset höyrynsulut BH1

Käyttö

Monikerroskatteiden aluskermi. Vesihöyrynsulkuna.

Mitat

Rullakoko	10 x 1 m (10 m ²)
Paksuus	n.3mm
Rullan paino	40 kg
Rll/lava	25



Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 30 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 1020 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi