

SUORITUSTASOILMOITUS

Katepal XtraBase



DOP-25025-007

1. Tuotetypin yksilöllinen tunniste

Katepal XtraBase

Suoritustasoilmoitus koskee kaikkia kyseisen tuotteen värejä sekä pituuksia ja leveyksiä.

AKK2

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa

-

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset

EN 13707 :2004 + A2 :2009 Bitumiset vedeneristyskermit

EN 13859-1: 2010 Epäjätkuvien katteiden aluskatteet

EN 13970 :2004 + A1 :2006 Bitumiset höyrynsulut

4. Valmistajan yhteystiedot

Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 Lempäälä, Suomi, +358 3 375 9111, info@katepal.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan yhteystiedot

-

6. AVCP-luokka

2+, 3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

8. ETA:an perustuva DoP

-

9. Ilmoitetut suoritustasot

Ominaisuus	Suoritustaso	Yksikkö	Testausmenetelmä
Paksuus	1,8 ± 10 %	mm	EN 1849-1
Vedenpaineenkestävyys	Kestää		EN 1928 A
Vetolujuus			
pituussuuntaan	450 ± 90	N / 50 mm	EN 12311-1
poikkisuuntaan	300 ± 60	N / 50 mm	EN 12311-1
Venymä maksimivoimalla			
pituussuuntaan	> 2,1	%	EN 12311-1
poikkisuuntaan	> 2,1	%	EN 12311-1
Repäisyjujuus naulan vartta vastaan			
pituussuuntaan	95 ± 19	N	EN 12310-1
poikkisuuntaan	90 ± 18	N	EN 12310-1
Kylmätaivutettavuus			
yläpinta	-25	°C	EN 1109
alapinta	-25	°C	EN 1109
Lämmönkestävyys	90	°C	EN 1110
Veden tunkeutuminen	W1 (200mm)		EN 1928 A
Ulkopuolisen palon kesto EN 13501-1 mukaan ³⁾	BROOF (t2)		ENV 1187 (t2)
Vaarallisia aineita ^{1) 2)}	Ei		

¹⁾ Tuote ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa.

²⁾ Harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan käyttömaan kansallisia määräyksiä tarvittaessa.

³⁾ Järjestelmätesti. Tarkista lisätiedot valmistajan nettisivuilta.

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Miia Kuhlman
laatu- ja kehityspäällikkö

Lempäälä 28.1.2026

Tässä suoritustasoilmoituksessa mainittu tuote on CE-merkitty suoritustasoilmoituksessa ilmoitetun harmonisoidun standardin/standardien mukaisesti.