

TOIMIVUSDEKLARATSIOON**No: CFP 120120 0073U 03BT01 + ISD 120120 0000A**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: CFP 120120 0073U 03BT01 + ISD 120120 0000A
2. Kavandatud kasutusala(d): Valgusülekanne ehitiste lame- ja kaldkatustes kasutamiseks
3. Tootja: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 3
6. Ühtlustatud standard: EN 1873:2005, Teavitatud asutus(ed): 1235, 0402, 0679, 0757, 0845¹
7. Deklareeritud toimivus

Olulised näitajad	Toimivus	§	NB ¹
Vastupidavus ülessuunatud koormusele	UL 1500	5.4.1	0402
Vastupidavus allasuunatud koormusele	DL 2500	5.4.2	0402
Tuletundlikkus	klass B-s1, d0	5.5	0845
Tulekindlus	NPD	5.6	
Väline tuletundlikkus	NPD	5.7	
Veekindlus	passed	5.3.1	0402
Löögikindlus – väike kõva keha	passed	5.4.3.1	0402
Löögikindlus – suur pehme keha	SB 1200	5.4.3.2	0402
Otsese õhust tuleva heli isolatsioon	36 (-1;-4) dB	5.10	0679
Soojusläbivus	0.87 W/(m ² K) ²	5.9.1	1235
Valgusläbivus	0.72	5.1	0757
Õhuläbivus	klass A3	5.8.1	0402
Kasutusiga	NPD	5.2	
NPD: No Performance Determined - toimivust ei ole määratud, Passed: kinnitatud			
¹ Teavitatud asutus(ed): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/			
² Võrdlussuurusele 1.2 x 1.2 m, 0° paigaldamine, A: 3.4 m ² , kooskõlas järgmisega: EN 1873:2014+A1:2016			

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2026-01-12



13

CFP 120120 0073U 03BT01 + ISD 120120 0000A

Valgusülekanne ehitiste lame- ja kaldkatustes
kasutamiseks

Ühtlustatud standard:
EN 1873:2005

Olulised näitajad	Toimivus	§	NB ¹
Vastupidavus ülessuunatud koormusele	UL 1500	5.4.1	0402
Vastupidavus allasuunatud koormusele	DL 2500	5.4.2	0402
Tuletundlikkus	klass B-s1, d0	5.5	0845
Tulekindlus	NPD	5.6	
Väline tuletundlikkus	NPD	5.7	
Veekindlus	passed	5.3.1	0402
Löögikindlus – väike kõva keha	passed	5.4.3.1	0402
Löögikindlus – suur pehme keha	SB 1200	5.4.3.2	0402
Otsese õhust tuleva heli isolatsioon	36 (-1;-4) dB	5.10	0679
oojuslääbivus	0.87 W/(m ² K) ²	5.9.1	1235
alguslääbivus	0.72	5.1	0757
Õhulääbivus	klass A3	5.8.1	0402
Kasutusiga	NPD	5.2	

NPD: No Performance Determined - toimivust ei ole määratud, Passed: kinnitatud

¹ Teavitatud asutus(ed): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

² Võrdlussuurusele 1.2 x 1.2 m, 0° paigaldamine, A: 3.4 m², kooskõlas järgmisega: EN 1873:2014+A1:2016