

# RT 825 HØJSLEV



## RØD HØJSLEV DYB FALSTAGSTEN LILLE MODEL HILLERØD

Længde	395 mm
Bredde	250 mm
Dækbredde	202 mm
Længde under nakke	365 mm (Underkant nakke til nederste kant af tagstenen)
Lægteafstand	275-305 mm
Vægt	3,0 kg
Forbrug	15,8-17,5 stk. pr. m <sup>2</sup>
Antal pr. bundt	5 stk.
Palletering	210 stk. pr. EUR palle 105 stk. pr. ½ EUR palle
Anvendelsesområde	Tagdækning ved min. 20° taghældning. Oplægges på undertag.
Tagstenstype	Vingetegl til tagdækning af hældningstage
Dimensioner	Overholder varedeklaration
Mekanisk modstandsevne	Overholdt > 1200 N
Brandmodstandsevne	Overholdt
Reaktion på brand	A1
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2/kategori 2
Frostfasthed	Frostprøve Metode E, niveau 1
Bemærk	For at opnå det bedste resultat bør der altid foretages prøveudlægning på byggepladsen. Se Randers Tegl's oplægningsvejledninger for alle tagstens-typer samt "TEGL 36" på <a href="http://www.randerstegl.dk">www.randerstegl.dk</a>

Revideret 01-01-2023

De anførte mål er vejledende. Tagstenene er produceret iht. DS/EN 1304:2013 og testet med normative referencer.



Højslev Teglværk  
Viborgvej 231, DK-7840 Højslev  
DS/EN 1304:2013

