

RT 822 HØJSLEV



ANTRACIT ENGOBERET HØJSLEV VINGETAGSTEN LILLE DANSK FORMAT

Længde	405 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm
Længde under nakke	373 mm (Underkant nakke til nederste kant af tagstenen)
Lægteafstand	330 mm
Vægt	2,9 kg
Forbrug	13,8 stk. pr. m ²
Antal pr. bundt	6 stk.
Palletering	252 stk. pr. EUR palle 126 stk. pr. ½ EUR palle
Anvendelsesområde	Tagdækning ved min. 20° taghældning. Oplægges på undertag.
Tagstenstype	Vingetegl til tagdækning af hældningstage
Dimensioner	Overholder varedeklaration
Mekanisk modstandsevne	Overholdt > 1200 N
Brandmodstandsevne	Overholdt
Reaktion på brand	A1
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2/kategori 2
Frostfasthed	Frostprøve Metode E, niveau 1
Bemærk	For at opnå det bedste resultat bør der altid foretages prøveudlægning på byggepladsen. Se Randers Tegl's oplægningsvejledninger for alle tagstens-typer samt "TEGL 36" på www.randerstegl.dk

Revideret 09-11-2017

De anførte mål er vejledende. Tagstenene er produceret iht. DS/EN 1304:2013 og testet med normative referencer.



Højslev Teglværk
Viborgvej 231, DK-7840 Højslev
DS/EN 1304:2013

