

TIIVISSAUMAKATE

Katepal TopTite 3° Green



Katepal TopTite 3° Green on tiivissaumakate, jonka yläpinnassa on värillinen pintasirote ja alapinnassa hieno hiekka. Tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 150 mm leveä liimareuna suojamuovin alla. Yläpinnan liimareunan vieressä on naulausalue.



Harmaa



Punainen



Musta

KÄYTTÖKOHDJE JA SOVELTUVUUS

Katepal TopTite 3° Green on vahva tiivissaumakate, joka soveltuu yksikermikatteeksi jyrkemmille kuin 1:20 kaltevuuksille, eikä se vaadi alle aluskermiä kuin poikkeustapauksissa. Tuote soveltuu myös vanhan yksikermikatteen päälle asennettavaksi. Kiinnitetään alustaan mekaanisesti yläpinnan naulausalueelta. Asennuksen minimilämpötila on +5 °C. Tuotteen tukikerros on polyesteriä, ja se kuuluu Katepal Green -tuoteperheeseen, joten sen valmistuksessa on hyödynnetty uusiutuvia raaka-aineita.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Tuotteen mitat	1 x 7 m
Pakkausta/lava	30 kpl
Hyötyneliöt	5,95 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	4,5 kg
Pakkauksen paino	Musta 33 kg, muut värit 31 kg
Yläpinta	Liuskekivisirote, Liimareuna
Alapinta	Hiekka, Liimareuna

