

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Katepal TopTite 3° Green

Suoritustasoilmoitus koskee kaikkia kyseisen tuotteen värejä sekä pituuksia ja leveyksiä.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa

-

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset

EN 13707 :2004 + A2 :2009 Bitumiset vedeneristyskermit

4. Valmistajan yhteystiedot

Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 Lempäälä, Suomi, +358 3 375 9111, info@katepal.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan yhteystiedot

-

6. AVCP-luokka

2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaan valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

8. ETA:an perustuva DoP

-

9. Ilmoitetut suoritusarvot

Ominaisuus	Suoritusarvo	Yksikkö	Testausmenetelmä
Paksuus	3,2 ± 0,3	mm	EN 1849-1
Näkyvät virheet	Ei virheitä	-	EN 1850-1
Vedenpaineenkestävyys	Kestää		EN 1928 A
Vetolujuus			
pituussuuntaan	990 ± 190	N / 50 mm	EN 12311-1
poikkisuuntaan	880 ± 176	N / 50 mm	EN 12311-1
Venymä maksimivoimalla			
pituussuuntaan	> 40	%	EN 12311-1
poikkisuuntaan	> 40	%	EN 12311-1
Repäisyjujuus naulan vartta vastaan			
pituussuuntaan	300 ± 60	N	EN 12310-1
poikkisuuntaan	300 ± 60	N	EN 12310-1
Sauman kuorintalujuus	20/45	N / 50 mm	EN 12316-1
Sauman leikkauslujuus	> 600	N / 50 mm	EN 12317-1
Kylmätaivutettavuus			
yläpinta	-20	°C	EN 1109
alapinta	-20	°C	EN 1109
Lämmönkestävyys	90	°C	EN 1110
Ulkopuolisen palon kesto EN 13501-1 mukaan ³⁾	BROOF (t2)		ENV 1187 (t2)
Dimensio-stabiilitetti	± 0.3	%	EN 1107-1
Pintasirokkeen irtoaminen	< 30 / -	%/g	EN 12039
Vaarallisia aineita ^{1) 2)}	NPD		

¹⁾ Tuote ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa.²⁾ Harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan käyttämään kansallisia määräyksiä tarvittaessa.³⁾ Järjestelmätesti. Tarkista lisätiedot valmistajan nettisivuilta.

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Lempäälä 27.1.2026

Miia Kuhlman
laatu- ja kehityspäällikkö

Tässä suoritusasoilmoituksessa mainittu tuote on CE-merkitty suoritusasoilmoituksessa ilmoitetun harmonisoidun standardin/standardien mukaisesti.